LASBETON

DISPERSION DE MATIERES SYNTHETIQUES COMME ADJUVANT POUR L'ADHERENCE DE BETON, CHAPES A SECHAGE RAPIDE ET MACONNERIE AVEC DES PIERRES DE CONSTRUCTION NON-POREUSES.

Application

LASBETON est applicable:
- aux points à temps et couches d'adhérence entre le vieux et le nouveau béton.
- à la fabrication de pierres artificielles et le masticage de béton poli.
- aux chapes inusables à séchage rapide, à retrait réduit.
- au mortier à liaison rapide pour maçonnerie avec des pierres de construction poreuses.
- pâte de joints pour pierre naturelle

Caractéristiques et propriétés

LASBETON est une dispersion synthétique, contenant des chlorures. **LASBETON** confère au béton:
- une liaison et un durcissement plus rapides.
- une meilleure résistance à la pression.
- une meilleure résistance à la traction et l'usure.
- une meilleure résistance aux sels et acides.

LASBETON empêche la formation de fissures de retrait, même lors qu'il s'agit de poser des couches très minces à haute teneur en ciment.

Caractéristiques physiques

Aspect	liquide
Solubilité	dans l'eau
Couleur	blanc
Masse volumique	1,23 kg/dm³
pH	6 à 7

Mode d'emploi

Préparation

La surface de béton doit être propre et exempte de graisses et huiles.

Mise en oeuvre

Réparation de radiers de béton

la couche d'adhérence	une part de **LASBETON** + une part d'eau + 4 parts de ciment + 4 parts de sable
la nouvelle couche de mortier	1 ltr de **LASBETON** pour 20 ltr de l'eau de gâchage
la nouvelle couche de béton	dosage indicatif ⇒ 1 à 2% du poids de ciment

Mouiller bien la surface à l'eau. Brosser bien avec une couche d'adhérence. La nouvelle couche de béton est appliquée "frais sur frais" à l'épaisseur désirée et après achevée. Protéger les réparations de béton contre le dessèchement précoce avec le CURING TR.

Chapes inusables à séchage rapide

Ajouter le **LASBETON** à l'eau de gâchage en proportion de 0,5 à 2% du poids de ciment (1/4 ltr à 1 ltr par 50 kg de ciment).

Fabrication de pierres artificielles

Ajouter le **LASBETON** à l'eau de gâchage.
Dosage: 0,5 à 1% du poids de ciment.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

LASBETON

Pâte de joints pour pierre naturelle
LASBETON est ajouté à l'eau de gâchage.
Dosage: 2 à 5% du poids de ciment.
Application spéciale
Pour l'amélioration de pierres de construction dures non poreuses; e.a. des blocs de béton et des dalles en verre, nous recommandons l'usage de notre produit **LASBETON** afin d'augmenter le pouvoir d'adhésion et la prise plus rapide du mortier nouveau. Ainsi nous pouvons poser plusieurs couches, sans courir le risque de "pierres flottantes". Un mortier plus plastique est obtenu par l'addition supplémentaire de notre entraîneur d'air – plastifiant REMIX (huile de mortier) à base de résine. Consommation: ½ ltr de **LASBETON** par 50 kg de ciment.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
0,5 à 2% du poids de ciment

Conditionnement
25 kg et 240 kg

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
2 ans après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

LASBETON

DISPERSION DE MATIERES SYNTHETIQUES COMME ADJUVANT POUR L'ADHERENCE DE BETON, CHAPES A SECHAGE RAPIDE ET MACONNERIE AVEC DES PIERRES DE CONSTRUCTION NON-POREUSES.

Application

LASBETON est applicable:
- aux points à temps et couches d'adhérence entre le vieux et le nouveau béton.
- à la fabrication de pierres artificielles et le masticage de béton poli.
- aux chapes inusables à séchage rapide, à retrait réduit.
- au mortier à liaison rapide pour maçonnerie avec des pierres de construction poreuses.
- pâte de joints pour pierre naturelle

Caractéristiques et propriétés

LASBETON est une dispersion synthétique, contenant des chlorures. **LASBETON** confère au béton:
- une liaison et un durcissement plus rapides.
- une meilleure résistance à la pression.
- une meilleure résistance à la traction et l'usure.
- une meilleure résistance aux sels et acides.

LASBETON empêche la formation de fissures de retrait, même lors qu'il s'agit de poser des couches très minces à haute teneur en ciment.

Caractéristiques physiques

Aspect	liquide
Solubilité	dans l'eau
Couleur	blanc
Masse volumique	1,23 kg/dm³
pH	6 à 7

Mode d'emploi

Préparation

La surface de béton doit être propre et exempte de graisses et huiles.

Mise en oeuvre

Réparation de radiers de béton

la couche d'adhérence	une part de **LASBETON** + une part d'eau + 4 parts de ciment + 4 parts de sable
la nouvelle couche de mortier	1 ltr de **LASBETON** pour 20 ltr de l'eau de gâchage
la nouvelle couche de béton	dosage indicatif ⇒ 1 à 2% du poids de ciment

Mouiller bien la surface à l'eau. Brosser bien avec une couche d'adhérence. La nouvelle couche de béton est appliquée "frais sur frais" à l'épaisseur désirée et après achevée. Protéger les réparations de béton contre le dessèchement précoce avec le CURING TR.

Chapes inusables à séchage rapide

Ajouter le **LASBETON** à l'eau de gâchage en proportion de 0,5 à 2% du poids de ciment (1/4 ltr à 1 ltr par 50 kg de ciment).

Fabrication de pierres artificielles

Ajouter le **LASBETON** à l'eau de gâchage.
Dosage: 0,5 à 1% du poids de ciment.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

LASBETON

Pâte de joints pour pierre naturelle
LASBETON est ajouté à l'eau de gâchage.
Dosage: 2 à 5% du poids de ciment.
Application spéciale
Pour l'amélioration de pierres de construction dures non poreuses; e.a. des blocs de béton et des dalles en verre, nous recommandons l'usage de notre produit **LASBETON** afin d'augmenter le pouvoir d'adhésion et la prise plus rapide du mortier nouveau. Ainsi nous pouvons poser plusieurs couches, sans courir le risque de "pierres flottantes". Un mortier plus plastique est obtenu par l'addition supplémentaire de notre entraîneur d'air – plastifiant REMIX (huile de mortier) à base de résine. Consommation: ½ ltr de **LASBETON** par 50 kg de ciment.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
0,5 à 2% du poids de ciment

Conditionnement
25 kg et 240 kg

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
2 ans après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24